

Műszaki adatok

Alapozás:

Statikailag méretezett vasalt lemezalap / sávalap

Szerkezeti falak:

POROTHERM NF 30-as téglafal.

Áthidalók:

POROTHERM elem magas, ill. monolit áthidalók.

Födém:

Monolit vasbeton szerkezetű közbenső födém és faszerkezetű zárófödém, gipszkarton álmennyezettel, 30 cm hőszigeteléssel.

Tetőszerkezet:

Fa fedélszék, nyeregtetővel, Terrán betoncserep fedéssel

Tetőszigetelés:

30 cm hőszigeteléssel.

Külső nyílászárók:

Műanyag fehér nyílászárók 3 rtg.-ű üvegezéssel, redőnyel, minden helyiségben 1 db ablakon szúnyoghálóval.

Beltéri nyílászárók:

Papírrács betétes CPL beltéri ajtók, átfogó tokkal, választható színben

Homlokzat:

12 cm AUSTROTHERM Graphit hőszigetelési rendszer, homlokzati nemesvakolat felülettel. Egyes területeken hasított kőlap burkolattal. Lábazat 12 cm AUSTROTHERM Expert Fix hőszigeteléssel, lábazatvakolattal.

Villanyszerelés:

Villanyszerelési terv szerint.

Vízszelzés:

Kerámia szaniterek, falba épített wc tartály, Mofém csaptelepek terv szerinti kialakításban.

Fűtés:

Központi hőszivattyús energia ellátás, padlófűtéssel, és mennyezet hűtéssel.

Hidegburkolat:

Választott belsőépítész terv szerint. Teraszon, erkélyen fagyálló, csúszásmentes kerámia

Melegburkolat:

A mintalapokból egyedileg választható.

Teraszkorlát:

Acél oszlopos felületkezelt osztott teraszkorlát.

Parkosítás:

Térkő burkolatú parkolók, belső utak, füvesítés, növénytelepítés, locsolórendszer.